ОВЕН СП210

новое поколение сенсорных
панелей оператора

- Двухъядерный процессор 1-1.2 ГГц
- Векторная графика SVG
- Поддержка протоколов Modbus, OPC UA, MQTT, CODESYS Symbolic
- Удаленный доступ VNC и IIoT
- Удобный конфигуратор СП210



Российский разработчик
и производитель оборудования
для промышленной автоматизации

+7 495 641 11 56
sales@owen.ru
owen.ru

111024, Россия, Москва,
2-я ул. Энтузиастов,
дом 5, корпус 5

ОВЕН СП210

Линейка сенсорных панелей оператора

Представлена базовыми и расширенными модификациями

СП210-Б — базовые модификации
Оснащены интерфейсами RS-485/RS-232 и предназначены для локальной визуализации и управления оборудованием.

СП210-Р — расширенные модификации
Дополнительно оснащены интерфейсом Ethernet и поддерживают сетевые протоколы и функции: Modbus TCP, OPC UA, MQTT и VNC.
Отличаются улучшенными аппаратными характеристиками и расширенным набором интерфейсов: 2xRS-485/RS-232 и Ethernet.

Модификации и цены

СП210-05-Б	15 250 ₽
СП210-05-Р	18 056 ₽
СП210-07-Б	21 960 ₽
СП210-07-Р	29 280 ₽
СП210-10-Р	43 920 ₽
СП210-15-Р	109 800 ₽

Сравнение предыдущей линейки панелей оператора СП3хх и СП210

	СП3хх	СП210
Диагонали	7; 10,1; 15,6	4,3; 7; 10,1; 15,6
Процессор	Одноядерный 400 МГц	Двухъядерный 1–1,2 ГГц (в зависимости от модификации)
Загрузка проекта	USB 2.0 B	Ethernet, USB 2.0 A, USB-накопитель
Порты Ethernet	До 1 x Ethernet В зависимости от модификации	До 2 x Ethernet
Протоколы	Modbus RTU, Modbus TCP	Modbus RTU/ASCII/ TCP, OPC UA, MQTT, символьный протокол CODESYS и др.
Удаленный доступ	Отсутствует	Поддержка технологии VNC
Программное обеспечение	Конфигуратор СП300	Обновленный Конфигуратор СП210 с векторной графикой
Диапазон температур	0...+50°C	-10...+55°C

Цикл вебинаров по СП210

Разбираем все: от обзора новой линейки и ее сравнения с предыдущей до настроек, макросов и дополнительных возможностей панелей.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО